

TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE

Challenge Cup

2013年レギュレーション(2013年7月版)

●タミチャレGT13 (GT-Thirteen)

シャーシ	モーター	バッテリー	ボディ	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02 TA06 (MS不可) TA05Ver.2 TB-03 TT-01各車 XV-01	タミヤブランスレスシステム [TBLM-01S(16T)、 TBLE-01S・02Sコンボ]	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	指定ボディ (下記参照)	チャレンジカップ 接着済ラジアル タイヤ(推奨)	6.60以上 TT-01:6.56 TT-02: 6.55まで*	1430g

指定ボディ:フェラーリ458チャレンジ、フェラーリ599XX、アウディR8LMS、セリカLBターボGr.5、BMW Z4、BMW M3 GT2、BRZ(R&Dスポーツ不可)、86、メルセデスSLS、SUMO POWER GT-R

*TT-02シャーシはOP.1500ハイスピードギヤセットを使用しパーギヤ68T、ピニオンギヤ27T、ギヤ比6.55の組合せまで可能です。

●タミチャレFFTC

シャーシ	モーター	バッテリー	ボディ	タイヤ	ギヤ比	最低重量
FF-03各車 FF-03EVO 使用可能	UGTチューンモーター (OP1391)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	VWシロッコ CR-Z シビックR3 ゴルフ24	ミディアムナロー タイヤ	68/26T	1430g

●タミチャレM

シャーシ	モーター	バッテリー	ボディ	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-05各車	GTチューンモーター (OP779)	タミヤ製LF-6.6V (2200/1600)	駆動方式に 合わせる	Mシャーシ用	16T 18T 20T	1300g
	ライトチューンモーター (OP983)	レーシングバック 1600SPまで				
M-06各車	UGTチューンモーター (OP1391)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	駆動方式に 合わせる			

●タミチャレF104

シャーシ	モーター	バッテリー	ボディ	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF101 ※1	フォーミュラチューンモーター (OP1391)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	F104、F60 MP4/24 F2012 ※2	F104用 スポンジゴム	4.00以上 (組合せ自由)	1100g
F104各車 Ver.2、W GP可 (W用 Fサス不可)						

※1 TRF101にF104フロントサスの取付など説明図記載以外の組合せで使用することは出来ません。

※2 F104用フロント、リアウイングは使用出来ません。

●タミチャレRM

シャーシ	モーター	バッテリー	ボディ	タイヤ	ギヤ比	最低重量
RM-01各車	380-Sモーター (SP1487)	タミヤ製LF1100-6.6V	トムス84C ポルシェ956 マツダ787B	タミヤ製スポンジ	63/16Tまで	指定無し

○ステアリングアシストシステム(TGU-01)の使用については各開催店舗にお問い合わせください。